

## JAK WŁAŚCIWIE ZABEZPIECZYĆ BASEN PRZED ZIMĄ?

Poniżej przedstawione czynności są konieczne, jeśli basen ma poprawnie funkcjonować w przyszłym sezonie.

- ❖ Należy zadbać o osuszenie instalacji, a także zabezpieczenie urządzeń technologicznych zalanych wodą.
- ❖ Glony i inne zabrudzenia mieszczące się na ścianach trzeba usunąć w taki sposób, by nie przyschły do niecki.
- ❖ Nie powinno się wypuszczać całej wody, która wyrównuje napory gruntu na basen.
- ❖ Nieckę wystarczy opróżnić o ok. 10 cm poniżej poziomu napełnienia dysz napływowych lub lamp.
- ❖ Gdy woda opadnie poniżej poziomu dysz napływowych powinno się ustawić zawór filtra na pozycję FILTRACJA, a następnie otworzyć zawory dysz napływowych i skimmera oraz na chwilę uruchomić pompę tak, aby nadmiar zalegającej wody w rurach został wyrzucony do basenu. Następnie zawór filtra ustawiamy na pozycję ZAMKNIĘTY i poluzować śrubunki łączące pompę z rurami.
- ❖ Rozkręcamy śrubunki w pojemniku gdzie znajduje się filtracja, żeby woda swobodnie wypłynęła z układu filtracyjnego. Gdy instalacja zostanie całkowicie wysuszona należy wyjąć pompę i schować ją w ciepłym miejscu. Jeśli mają Państwo filtr piaskowy, zbiornik z piaskiem powinno się także osuszyć (w dolnej części zbiornika znajduje się zawór, który służy do osuszania zbiornika piaskowego).
- ❖ Kolejno, proszę się zaopatrzyć w folię przykrywającą np. zwykłą ogrodniczą, którą trzeba przykryć nieckę w ten sposób, aby wszędzie dotykała lustra wody i wznosiła się w górę tuż przy ścianach.
- ❖ Zwijarka oraz folia solarna powinna zostać zdemontowana i przeniesiona

w bezpieczne miejsce, nienarażone na oddziaływanie czynników atmosferycznych.

- ❖ Pompę przeciwprądu należy zdemontować oraz przenieść w suche miejsce.
- ❖ W przypadku zadaszeń, konieczne jest to, aby pamiętać o usuwaniu pokrywy zalegającego śniegu.